

CHEF DE FILE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Approuvé par les professionnels depuis 1978



			 NOYAU VRE RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ							 NOYAU VRC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR							
MARQUE			VÅNEE • VENMAR AVS					BROAN			VÅNEE • VENMAR AVS						
MODÈLES			V130E65RT ↑	V150E75NT ↑ V150E75NS ➔	V160E75RT ↑	V180E75RT ↑	V210E75RT ↑ V210E75RS ➔	BLP150E75NS-PC ➔	BLP150E75NS-HW ➔	BLP150E75NS-HWF ➔	V110H65RT ↑	V130H65RT ↑	V160H65RT ↑	V150H75NT ↑ V150H75NS ➔	V160H80RT ↑	V180H75RT ↑	V230H75RT ↑ V230H75RS ➔
																	
pi³ / min	DÉBIT D'AIR MIN, MAX, PIED CUBE PAR MINUTE	0.2	35-131	35-138	35-140	65-189	65-210	35-155			35-112	35-131	35-159	35-150	35-159	65-199	65-231
		0.4	35-119	35-129	35-133	65-182	65-206	35-146			35-100	35-119	35-150	35-140	35-150	65-193	65-225
ERS	RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SENSIBLE	0°C	67 %	82 %	81 %	81 %	81 %	84 %			68 %			82 %	82 %	78 %	78 %
		-25°C	56 %	60 %	63 %	64 %	65 %	36 %*			60 %			63 %	67 %	68 %	67 %
EFFICACITÉ DU VENTILATEUR AU MAX ERS (PI³/MIN/W)			2,2	2,3	2,0	2,8	2,0	2,1			2,4			2,2	2,0	2,9	2,6
DIMENSIONS HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR			21 1/2 x 21 x 16 1/8 po ↑ 19 1/8 x 23 1/2 x 16 1/8 po ➔			21 11/16 x 24 13/16 x 21 po ↑ 19 1/2 x 27 1/8 x 21 po ➔		10 1/32 x 20 15/16 x 32		10 1/16 x 20 27/32 x 32	21 1/2 x 21 x 16 1/8 po ↑ 19 1/8 x 23 1/2 x 16 1/8 po ➔					21 11/16 x 24 13/16 x 21 po ↑ 19 1/2 x 27 1/8 x 21 po ➔	
DIMENSIONS DES BOUCHES			5 po rond		6 po rond	6 po rond		6 po rond			5 po rond		6 po rond	5 po rond	6 po rond	6 po rond	
TYPE DE MOTEUR			ECM PMSM			ECM PMSM		ECM PMSM			ECM PMSM					ECM PMSM	
NIVEAU DE FILTRATION			MERV 8 Opt. MERV 13 #V24285 Opt. HEPA #V25000			MERV 8 Opt. MERV 13 #V24300		MERV 8 Opt. MERV 13 #V26000			MERV 8 Opt. MERV 13 # V24285 Opt. HEPA #V25000					MERV 8 Opt. MERV 13 #V24300	
RECIRCULATION			Oui	Non	Oui	Oui		Non			Oui		Non	Oui	Oui		
ENERGY STAR®			Non		Oui†	Oui†		Non			Non	Oui†	Non		Oui†	Oui†	
GARANTIE SUR PIÈCES/NOYEAU			5 ans / 5 ans			5 ans / 5 ans		5 ans / 5 ans			5 ans / 10 ans					5 ans / 10 ans	
COMPATIBILITÉ DES COMMANDES MURALES			Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5			Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5		Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5			Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5					Principale 1 - 2 - 3 Auxiliaire 4 - 5	

† Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

*Données non certifiées par HVI

↑ Bouches sur le dessus
➔ Bouches sur les côtés

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS EFFICACES



550, boul. Lemire,
Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855
www.Broan-NuTone.ca



COMMANDES MURALES		1	2	3	4	5
		Avancée à écran tactile	Automatique	Déshumidistat	20-40-60 Minutes Deluxe	20-40-60 Minutes
	Venmar AVS	41403	41404	41402	41401	
	vänEE	41303	41304	41302	41301	
	Générique		41104	41102		41100
	Broan	VTTOUCHW	VAUTOW			